

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Flood Split Solar Sensor 10W 840

Remote control

ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR | Solární reflektor je rozdělen na světlomet a externí solární panel, který je připojen kabelem



Oblasti použití

- Venkovní
- Garáže
- Fasády budov
- Zahradní domky

Výhody výrobku

- Ekologické solární světlo
- Úspora energie díky LED technologii
- Světlomet lze instalovat odděleně od solárního panelu

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Nabíjení baterie externím solárním panelem
- Dálkové ovládání pro pokročilé nastavení senzoru
- Světlomet a solární panel jsou propojeny 5m kabelem



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	4,2 V
Jmenovitý proud	2380,000 mA
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	1400 lm
Světelná účinnost	140 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 ° x 60 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	153,00 mm
Šířka	31,00 mm
Výška	147,00 mm
Váha výrobku	985,00 g
Dálka vodiče	5000 mm



ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W
840 RC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý

Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK07
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	120 °

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	6 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lithium-metal knoflíková baterie / Obsaženo v dálkovém ovladači / Nelze dobít / Počet baterií: 1 / Typ baterie: CR2025 / Watthodin na baterii: 0,45 Wh / Hmotnost baterie: 2,4g / Lithium na baterii: 0,04 g
---------------------	--

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- 5m propojovací kabel
- Včetně dálkového ovládání

Bezpečnostní informace

- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA FL SPLIT SOL SEN
	Právní informace	Safety insert G11221867
	Prohlášení o shodě	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC
	Prohlášení o shodě UKCA	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854429415	Folding box 1	47 mm x 207 mm x 252 mm	1140.00 g	2.45 dm³
4099854429422	Shipping box 8	392 mm x 227 mm x 284 mm	9120.00 g	25.27 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.