



DATOVÝ LIST PRODUKTU LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 30W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilní bateriový pracovní světlomet v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Funkce USB nabíjení z integrované funkce powerbanky
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Přenosná pracovní svítidla na baterie
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	2100,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	3000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	292,00 mm
Šířka	219,00 mm
Výška	276,00 mm
Váha výrobku	1750,00 g
Dálka vodiče	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT 30W
865 R-ST

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
----------------	------------

Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	8 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- 60cm nabíjecí kabel USB-C

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT VAL BAL PB
	Právní informace	Safety insert G11219286
	Prohlášení o shodě	LED WORKLIGHT VAL BAT PB
	Prohlášení o shodě UKCA	LED WORKLIGHT VAL BAT PB

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854430534	Folding box 1	90 mm x 300 mm x 285 mm	2080.00 g	7.70 dm ³
4099854430541	Shipping box 4	383 mm x 315 mm x 310 mm	8320.00 g	37.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.