

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 3x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS GU10 | Zapuštěné stropní svítidlo se žárovkou s GU10



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice
- Kuchyně

Výhody výrobku

- V ceně Osram zdroj

Vlastnosti výrobku

- Včetně světelného zdroje s GU10
- Materiál korpusu: kov



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,60 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	25,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	260 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	53
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	53
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	85
Účinník λ	> 0,4
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	230 lm
Světelná účinnost	88 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	80,00 mm
Výška	95,00 mm
Váha výrobku	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Kartáčovaný nikl
Barva těla svítidla	Kartáčovaný nikl
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	60,0 mm
Montážní hloubka	140 mm
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasazení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	3
----------------	---

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SPOTLIGHT RECESS SET
	Právní informace	Safety insert G11222465
	Prohlášení o shodě	SP SET
	Prohlášení o shodě UKCA	DL and SP LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854482786	Folding box 3	100 mm x 72 mm x 287 mm	455.00 g	2.07 dm ³
4099854482793	Shipping box 18	237 mm x 217 mm x 319 mm	8516.00 g	16.41 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.