

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Tripod 1x50W 4000K

LED Worklights - TRIPOD L_copy | Všestranná LED pracovní svítidla s třínohým stojanem



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatiného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítidla
- Rotační úhel hlavičky svítidla: 360°, otáčení: 180°
- Stupeň krytí, hlavičky svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- Zástrčka typu E/F

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	220,000 mA
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	4500 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	780,00 mm
Šířka	680,00 mm
Výška	1800,00 mm
Váha výrobku	3300,00 g
Dálka vodiče	2000 mm



LED WOKRLIGHT 1x50W TRIPOD

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý

Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT TRIPOD

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED Worklight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854572234	Folding box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	4275.00 g	26.84 dm³
4099854572241	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	17100.00 g	120.03 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.