

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderní hliníková svítidla s jantarovým nebo čirým barevným skleněným difuzorem



Oblasti použití

- Fasády budov
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Přímé osvětlení
- Lehký krycí materiál: sklo
- Vzhled světelného krytu: jantarová nebo čirá
- Materiál pouzdra: hliník
- Barva pouzdra: RAL 7016
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	200,00 mm
Šířka	160,00 mm
Výška	500,00 mm
Váha výrobku	1540,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	E27

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 25W
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854460937	Folding box 1	180 mm x 220 mm x 520 mm	1842.00 g	20.59 dm ³
4099854460944	Shipping box 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609.00 g	49.25 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.