



DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET 10W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilní bateriový pracovní světlomet v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Funkce USB nabíjení z integrované funkce powerbanky
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Přenosná pracovní svítidla na baterie
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	100,00 mm
Šířka	45,00 mm
Výška	100,00 mm
Váha výrobku	250,00 g
Dálka vodiče	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT
POCKET 10W 865

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
----------------	------------

Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	7500
-----------------------	------

BATERIE

Velikost baterie	ICR18650
------------------	----------

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- 60cm nabíjecí kabel USB-C

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET
	Právní informace	Safety insert G11219286
	Prohlášení o shodě	LED WORKLIGHT VAL BAT
	Prohlášení o shodě UKCA	LED WORKLIGHT VAL BAT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854430558	Folding box 1	56 mm x 106 mm x 118 mm	318.00 g	0.70 dm ³
4099854430565	Shipping box 8	248 mm x 228 mm x 143 mm	2540.00 g	8.09 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.