

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Výsuvný LED stropní ventilátor nabízející kombinaci osvětlení a ventilace



Oblasti použití

- Vnitřní
- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)

Výhody výrobku

- Průtok vzduchu vhodný pro plochu 13–20 m²
- Nastavení teploty chromatičnosti podle denní doby a účelu použití (stolování, odpočinek, společenské akce...)
- Tichý provoz během fáze spánku (nízká hlučnost při nízké rychlosti)
- Po vypnutí nejsou vidět lopatky, což zaručuje estetický vzhled závěsného svítidla
- Letní/zimní režim

Vlastnosti výrobku

- Průtok vzduchu: max. 6 460 m³/h
- Rychlostní stupně: 1–6 úrovní
- Časovač: 2 h / 4 h / 8 h
- Ovládací jednotka: dálkové ovládání
- Typ motoru: DC
- Nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Světelný tok: 4 200 lm
- Stupeň krytí: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	66,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	330,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	7
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	7
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	13
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data


Světelný tok	4200 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4200 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

UV dezinfekce vzduchu

Vhodné do prostoru místnosti až do	25 m²
------------------------------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	490,00 mm
Výška	385,00 mm
Váha výrobku	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné
-------------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od dubna 2025
---------------------	------------------------

Výbava / příslušenství

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Během instalace, údržby a snímání krytu musí být svítidlo odpojené od zdroje napájení
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.
- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	CEILING FAN RETRACTABLE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854506789	Folding box 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm³
4099854506796	TAŠKA 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.