

DATOVÝ LIST PRODUKTU NIGHTLUX Torch Silver

NIGHTLUX® Torch | Noční osvětlení s čidlem pohybu a funkcí svítilny, na baterie



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Ideální pro použití doma nebo na cestách

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepicí páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Může být vyjmuto z držáku pro použití jako přenosné světlo

Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,35 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	77,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	36,00 mm
Šířka	42,00 mm
Výška	108,00 mm
Váha výrobku	60,00 g



PG NIGHTLUX Torch MiPRC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+25 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

BATERIE

Typ baterie	Alkalické
Velikost baterie	AAA
Jmenovité napětí baterie	1,5 V

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

Výbava / příslušenství

– Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Nightlux Torch

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854530975	Blister 1	45 mm x 140 mm x 195 mm	81.00 g	1.23 dm ³
4099854530982	Shipping box 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	602.00 g	9.70 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.