

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear Flat Socket USB 540mm 10W 840

LINEAR FLAT SOCKET USB | Tenké podlinkové svítidlo pro povrchovou montáž s napájecí zásuvkou a USB porty



Oblasti použití

- Kuchyně
- Obytné prostory
- Osvětlení pod skříňkami

Výhody výrobku

- Multifunkční použití: Osvětlení a funkce napájení / nabíjení v jednom svítidle
- Napájecí zásuvka se dvěma USB porty pro podporu dalšího vybavení (kuchyňská zařízení, mobilní zařízení)

Vlastnosti výrobku

- Napájecí zásuvka může podporovat zařízení s výkonem až 1000 W
- Dva USB nabíjecí porty

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	195,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	540,00 mm
Šířka	81,00 mm
Výška	41,50 mm
Váha výrobku	665,00 g



LINEAR FLAT SOCKET USB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Montážní klipy součástí balení

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LINEAR LED FLAT SOCKET USB
	Právní informace	Safety insert G11221919
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LINEAR FLAT SOCKET USB

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854462559	Folding box 1	87 mm x 91 mm x 613 mm	841.00 g	4.85 dm ³
4099854462566	Shipping box 8	630 mm x 380 mm x 220 mm	7579.00 g	52.67 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.