

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Spot GU10 White 6 X 3.4W 927 DIM

LED SPOT WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými, stmívatelnými reflektory GU10



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

Výhody výrobku

- Nadčasový design
- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Flexibilní díky vyměnitelným LED světelným zdrojům
- Včetně stmívatelné žárovky OSRAM
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Tato řada svítidel je k dispozici v pěti provedeních, a to až se 6 hlavami
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,40 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	102,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	600 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	25
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	44
Účinník λ	0,70
Celkové harmonické zkreslení	100 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1380 lm
Světelná účinnost	68 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	≤5 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1198,00 mm
Šířka	90,00 mm
Výška	176,00 mm
Váha výrobku	1310,00 g



LED SPOT 6X3.4W 927 GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 5W LED
Počet svítidel	6

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED SPOT GU10
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED SPOT GU10
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED SPOT
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration LED SPOT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854474613	Folding box 1	130 mm x 175 mm x 440 mm	1470.00 g	10.01 dm ³
4099854474620	Shipping box 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6572.00 g	47.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.