

DATOVÝ LIST PRODUKTU

1906 Letter Table Controller 1.2W E27

1906 LETTER TABLE | Table luminaire, E27 socket



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Corridors, entrance areas, stairwells, living rooms, bedrooms, basements

Výhody výrobku

- Eye-catching lamp design with LEDs in neon colors
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Inline spínač na kabelu
- V ceně Osram zdroj

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a sklo
- Textilní kabel

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,2 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	6 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	91
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	146
Účinník λ	0,40
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	40 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	40
Světelná účinnost	33.3 lm/W
Teplota chromatičnosti	100000 K
Index podání barev Ra	10
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	125 mm
Výška	231,00 mm
Váha výrobku	305,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



1906 LETTER TABLE

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel

Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
--	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Stůl
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Označení objímky	E27

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximum bulb wattage: 18 W LED / K dispozici od září 2025
Počet svítidel	1

Bezpečnostní informace

- Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	1906 Table Letter

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075853102	Folding box 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	493.00 g	5.12 dm ³
4058075853119	Shipping box 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.