

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Retro Clip 9W 830 Dimmable White

Office Line Desk Retro Clip | Stolní svítidlo s dlouhým ramenem, plynulým stmíváním a klipsem



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Spínání a plynulé stmívání otáčením kolečka na hlavě svítidla
- Dva klouby umožňují přesné nastavení polohy
- Díky dlouhému ramenu lze osvětlit velkou plochu
- Klipový mechanismus pro snadné upevnění na různé typy nábytku
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s retro designem a dlouhým ramenem
- Barva světla: teplá bílá
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	9 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	47,000 mA
Náběhový proud	3.0 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinník λ	> 0,7
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	617 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	176 mm
Šířka	490,00 mm
Výška	670,00 mm
Váha výrobku	959,00 g
Dálka vodiče	1600 mm



OFFICE LINE DESK RETROCL 9W
830 D

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Ocel Plast
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Typ montáže	Svorka
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od ledna 2025
---------------------	------------------------

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,6 m kabelem se zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Office line desk retro D BK_WT
	Právní informace	Legal insert Office line
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Desk Retro

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854388408	Folding box 1	177 mm x 237 mm x 418 mm	1196.00 g	17.53 dm³
4099854388415	Shipping box 4	490 mm x 370 mm x 445 mm	5880.00 g	80.68 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.