

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Multifunkční magnetické mobilní svítidlo s krytím IP54 a plynulým stmívačem



Oblasti použití

- Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace
- Kuchyně, koupelny, obývací pokoje a dílny
- Suterén
- Kempování

Výhody výrobku

- Řada montážních možností

Vlastnosti výrobku

- Teplota chromatičnosti: 6 500 K
- Volitelná intenzita světla pomocí dotykového spínače
- Vysoký světelný výstup umožňuje skvělé použití jako flexibilní a kompaktní pracovní světlo
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,90 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	800,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	800 µs
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Světelná účinnost	57 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	42,00 mm
Šířka	43,00 mm
Výška	215,00 mm
Váha výrobku	168,00 g



PGLINEAR LED TASK LIGHT
200MM IP54 WTMiPRCmnk

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	5000
-----------------------	------

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
-------------	-----------------

Velikost baterie	18650
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	5.5 h

CERTIFIKACE A NORMY

Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Nabíjecí kabel USB

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Prohlášení o shodě	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
 Prohlášení o shodě UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854531613	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	192.00 g	1.50 dm ³
4099854531620	Shipping box 6	388 mm x 158 mm x 331 mm	1417.00 g	20.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.