

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

# Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT MERCURY WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými, stmívatelnými reflektory GU10



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

### Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Flexibilní díky vyměnitelným LED světelným zdrojům
- Včetně stmívatelné žárovky OSRAM
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Řada svítidla obsahuje čtyři verze s až 4 bodovými hlavami
- Materiál korpusu: kov a dřevo
- Vypínač na 1hlavové verzi pro snadné ovládání
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 13,60 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 68,000 mA     |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 600 μs        |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 38            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 66            |
| Účinník λ                                | 0,70          |
| Celkové harmonické zkreslení             | 62 %          |
| Třída ochrany                            | I             |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Světelný tok                             | 920 lm     |
| Světelná účinnost                        | 68 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti                   | 2700 K     |
| Barva světla (označení)                  | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra                    | 90         |
| Standardní odchylka sladění barev        | 5 sdcm     |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG1        |
| Vyzařovací úhel                          | 36 °       |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 600,00 mm |
| Šířka        | 100,00 mm |
| Výška        | 142,00 mm |
| Váha výrobku | 1480,00 g |



DECOR SPOT MERCURY  
4X3.4W927GU10

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Bílá Dřevěný dekor |
| Barva těla svítidla                      | Bílá Dřevěný dekor |
| Výrobní materiál                         | Ocel dřevo         |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C               |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+40 °C               |
| Typ zapojení                             | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany                             | IP20                       |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                       |
| Stmívatelné                              | Ano                        |
| Typ montáže                              | Surface                    |
| Nastavitelný                             | Ano                        |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                        |
| Replaceable light source                 | Ne                         |
| Označení objímky                         | GU10                       |

Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Omezená teplota povrchu     | Ne |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 5W LED |
| Počet svítidel      | 4                                |

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                       | Název dokumentu                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | DECOR SPOT MERCURY               |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11219578          |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Prohlášení o shodě UKCA               | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854471315 | Folding box<br>1                | 132 mm x 132 mm x 663 mm        | 2195.00 g      | 11.55 dm <sup>3</sup> |
| 4099854471322 | Shipping box<br>4               | 678 mm x 280 mm x 289 mm        | 8780.00 g      | 54.86 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.