



DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Mesh Table 10W 830 Black

Decor Mesh | Dekorativní svítidla tvořená kovovou síťovinou s integrovaným LED světelným zdrojem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál korpusu: kov
- Závěsné a stolní svítidlo s kovovými mřížkami a dřevem
- Textilní kabel
- Vysoce výkonná LED
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	56,000 mA
Náběhový proud	0.056 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	64 µs
Max. počet svítidel na jistič B16	228
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	142
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	228
Účinník λ	0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	640 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1000 lm
Světelná účinnost	68.8 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	0,7
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	0,25
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	300,00 mm
Výška	403,00 mm
Váha výrobku	1340,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



DECOR MESH TABLE 830 BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Ocel Kaučukovník
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Stůl
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od července 2025
---------------------	---------------------------

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR MESH TABLE+FLOOR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075847446	Folding box 1	342 mm x 342 mm x 233 mm	1794.00 g	27.25 dm ³
4058075847453	Shipping box 4	944 mm x 358 mm x 368 mm	8657.00 g	124.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.