

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Bulkhead 4W/7W/9W CCT Black

Bulkhead CCT | Nástěnné a stropní svítidlo s vypínačem a funkcí nastavení teploty chromatičnosti



Oblasti použití

- Venkovní
- Suterén
- Garáže
- Chodby, schodiště, vestibuly

Výhody výrobku

- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT a stupňům výkonu (Multi Color / Multi Lumen), které lze nastavit pomocí přepínače na zadní straně
- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP

Vlastnosti výrobku

- Vysoký světelný výkon: > 115 lm/W pro 6 500 K
- Odolnost proti nárazu: IK06
- Stupeň krytí: IP65
- Snadná a rychlá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	9 W / 7 W / 4 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	48/37/22 mA
Náběhový proud	0.1 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	150 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	119
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	80
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	128
Účinník λ	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 54 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data


Světelný tok	840 lm / 720 lm / 500 lm
Světelná účinnost	105 lm/W / 100 lm/W / 94 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0

Adjustable attributes

Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Světelná účinnost
4 W	3000 K	500 lm	120 lm/W
4 W	4000 K	500 lm	120 lm/W
4 W	6500 K	500 lm	120 lm/W
7 W	3000 K	720 lm	102 lm/W
7 W	4000 K	800 lm	114 lm/W
7 W	6500 K	770 lm	110 lm/W
9 W	3000 K	840 lm	93 lm/W
9 W	4000 K	940 lm	104 lm/W
9 W	6500 K	900 lm	100 lm/W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	129,00 mm
Šířka	70,00 mm
Výška	176,00 mm
Váha výrobku	220,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od června 2025
---------------------	-------------------------

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	BULKHEAD
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety insert G11219301
	Prohlášení o shodě	CE declaration Bulkheads CCT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075845541	Folding box 1	77 mm x 183 mm x 137 mm	276.00 g	1.93 dm³
4058075845558	Shipping box 10	402 mm x 207 mm x 299 mm	3032.00 g	24.88 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.