

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Nerezová nástěnná svítidla a sloupky s nepřímým osvětlením



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace
- Dlouhodobá úspora energie a nákladů (verze se senzorem)

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Plášť z polykarbonátu s krytem z nerezové oceli
- V nabídce jako nástěnná, stropní nebo sloupková svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	40,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	320
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	320
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 120 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	360 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	101,00 mm
Délka	102,0 mm
Šířka	102,0 mm
Výška	500,00 mm
Váha výrobku	800,00 g



PG ENDURA STYLE Cylinder 50cm
MiPRC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE CYLINDER
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Style Cylinder
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854453106	Folding box 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	1115.00 g	6.76 dm³
4099854453113	Shipping box 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2230.00 g	16.05 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.