

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Smart+ Wifi Convert Magic RGBW

SMART+ WIFI CONVERTIBLE FLOOR LUMINAIRE | Dekorativní svítidlo s Wifi technologií pro podlahové i nástěnné použití



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé osvětlení
- Herní koutky
- Oblasti domácí zábavy

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Strmívatelné
- Řízení barev RGB
- Vhodné jako podlahové svítidlo a pro montáž na stěnu
- Barva světla: teplá bílá
- Funkce hudebního rytmu: Pomocí aplikace Smart Wi-Fi a integrovaných hlasových přijímačů reaguje svítidlo na zvuk a hudbu
- Funkce DIY: Můžete nastavit barevný segment pro každý segment a vytvořit si vlastní světelné scény nebo jen použít již dostupné světelné scény
- Síťový protokol: WIFI
- Možnost ovládání pomocí aplikace SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	24,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	150,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	148 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	31
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	38
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	61
Účinník λ	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 65 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1000 lm
Světelná účinnost	42 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	červená / zelená / modrá / Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °
UGR longitudinal	< 30

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	240,00 mm
Šířka	240,00 mm
Výška	1745,00 mm
Váha výrobku	3035,00 g



SMART WIFI CONVERT MGC
RGBW VR BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Metal
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Zástrčka, EU
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	25000

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka

Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Pro ovládání prostřednictvím aplikace SMART+ je vyžadován chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SMART + WIFI CONVERT MGC RGBW VR BK
	Právní informace	Safety insert G11222392
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Smart Wifi Convert and Floor Updown

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854471698	Folding box 1	70 mm x 440 mm x 320 mm	3227.00 g	9.86 dm ³
4099854471704	Shipping box 3	458 mm x 228 mm x 346 mm	10260.00 g	36.13 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.