

DATOVÝ LIST PRODUKTU

NAV 70 LED FILAMENT P 6000LM 30.7W 740 E27

NAV LED FILAMENT P | LED ekvivalent sodíkových výbojek v náročných venkovních aplikacích



Oblasti použití

- Ulice
- Plošné osvětlení
- Pěší zóny
- Parky
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Stejný design jako tradiční NAV výbojky s čirou, trubicovou celoskleněnou baňkou
- Úspora energie až 62 % při výměně za sodíkové výbojky (NAV)
- Plné využití reflektoru stávajícího svítidla díky vyzařovacímu úhlu 360 stupňů
- Lepší podání barev a lepší viditelnost ve srovnání s tradičními sodíkovými výbojkami (NAV)
- Velmi nízká hmotnost
- Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro provoz s tradičním předřadníkem (CCG) pro NAV nebo 230V síťové napájení
- Velmi vysoká účinnost 185 lm/W
- Výkonový koeficient: 0,9
- Stupeň krytí: IP65



- Vysoká úroveň přepětové ochrany: až 4 kV (L-N)
- Velmi široký rozsah okolní teploty -20 až 60 °C


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,7 W
Jmenovitý příkon	30.70 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Provozování	KP, AC síť
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	70 W
Jmenovitý proud	150 mA
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Náběhový proud	10.15 A
Provozní frekvence	50/60 Hz
Síťová frekvence	50/60 Hz
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	19
Max. počet světelných zdrojů na jističi	20
Max. počet žárovek na jistič 16 A (B)	31
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Účinník λ	> 0,90
Izolační napětí (L-N)	4 kV

Fotometrická data

Světelný tok	6000 lm
Jmenovitý užitečný světelný tok 90°	6000 lm
Světelná účinnost	195 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.70
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	70
Barva světla	740
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Pokles světelného toku při 6.000	0.80
Měřená veličina blikání (Pst LM)	1



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 4000K

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	360 °
Doba zahřívání (60 %)	< 0.50 s
Doba startu	< 0.5 s

ROZMĚRY A HMOTNOST



Celková délka	227.00 mm
Průměr	46,00 mm
Maximální průměr	46 mm
Váha výrobku	150,00 g

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C ¹⁾
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	102 °C

1) Okolní teplota světelného zdroje – pro uzavřená svítidla: teplota uvnitř svítidla

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci živ	0.70
Výpadkovost při 6.000 h	≥ 0.90

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E27
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Dostupné od srpna 2025

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	B 1)
Spotřeba energie	31.00 kWh/1000h
Druh ochrany	IP65
Standardy	CE / UKCA / EAC / ENEC
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	NAV 70 LED FIL
-----------------------------	----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	227,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	46.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	46.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.382
Souřadnice chromatičnosti y	0,38
Index barevného podání R9	1
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor životnosti	0.9
Faktor posunutí	0.9
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	Ne
ID EPREL	2295935
Modelové číslo	AC69396

Bezpečnostní informace

- Nevhodné pro provoz se zapalovači.
- Provoz kondenzátoru může vést ke snížení výkonového koeficientu systému.
- Při horizontální instalaci se bude c špička světelného zdroje nacházet na jeho horní straně.
- Použití v těsných svítidlech nebo ve svítidlech s těsnými reflektory se nedoporučuje.
- Vhodné pouze pro teploty uvnitř svítidla do 60 °C. Nedoporučuje se použití v utěsněných svítidlech a svítidlech s utěsněnými reflektory.
- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Spektrální rozdělení výkonu	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854469794	Folding box 1	57 mm x 57 mm x 253 mm	195.00 g	0.82 dm³
4099854469800	Shipping box 6	187 mm x 131 mm x 275 mm	1360.00 g	6.74 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.