

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Flat Sensor 12W 3000K

LinearLED Flat® | Tenké přisazené podlinkové svítidlo

Oblasti použití

- Osvětlení pod skřínkami



Výhody výrobku

- Propojení až 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svítidel v řadě
- Obsahuje rozličné příslušenství: kabely a konektory



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	100,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	760 lm
Světelná účinnost	63 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	527,00 mm
Šířka	67,00 mm
Výška	19,00 mm
Váha výrobku	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum

Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LINEAR LED FLAT
	Právní informace	Safety insert G11220499

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	LINEAR LED FLAT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532337	Folding box 1	49 mm x 80 mm x 573 mm	551.00 g	2.25 dm ³
4099854532344	Shipping box 8	589 mm x 176 mm x 223 mm	4952.00 g	23.12 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.