

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Svítidla pro osvětlení skříněk a zásuvek s IR čidlem, dobíjení přes USB



Oblasti použití

- Kuchyně
- Tam, kde je potřeba osvětlení, ale schází zásuvka

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze svítidlo snadno přemisťovat tam, kde je ho zapotřebí
- Snadno odnímatelné díky magnetickému upevnění

Vlastnosti výrobku

- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Výběr ze dvou provozních režimů
- Provozní režim 1: zapnutí pohybem před senzorem
- Provozní režim 2: zapnutí otevřením zásuvky nebo dveří skřínky



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	4,2 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	20 lm
Světelná účinnost	13 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcn
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	116,00 mm
Šířka	11,00 mm
Výška	47,00 mm
Váha výrobku	37,00 g



LINEAR LED MOBILE IR USB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3.7 V

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Prohlášení o shodě UKCA	LINEAR LED MOBILE IR USB WT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854536601	Blister 1	14 mm x 140 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm ³
4099854536618	Shipping box 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm ³
4099854536625	Přepravní krabice 96	614 mm x 362 mm x 439 mm	8083.00 g	97.58 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.