

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

Smart+ Solar Spot Multicolor | Inteligentní venkovní solární Spot a Sloupek



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Zahrady
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Úspora energie na požadované osvětlení je díky senzoru denního světla
- Vysoce kvalitní materiály
- Flexibilní montáž i bez použití kotvicích kolíků

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Řízení barev RGB
- Strmívatelné
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Síťový protokol: Bluetooth
- Třída ochrany: IP44
- Ovladatelné pomocí aplikace SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	160,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	45 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá / RGB
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	58.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	92,00 mm
Šířka	245,00 mm
Výška	348,00 mm
Váha výrobku	438,00 g



SMART OUTD BT SOLAR SPOT
RGBTW

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Kotvicí kolík
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	1000

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	18650
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	8 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

Výbava / příslušenství

- Pro ovládání prostřednictvím aplikace SMART+ je vyžadován chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)

Bezpečnostní informace

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SMART SOLAR SPOT
	Právní informace	Safety insert G11222364
	Prohlášení o shodě	SMART OUTD BT SOLAR RGBTW
	Prohlášení o shodě UKCA	SMART OUTD BT SOLAR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854474477	Folding box 1	102 mm x 187 mm x 204 mm	683.00 g	3.89 dm ³
4099854474484	Shipping box 4	390 mm x 215 mm x 230 mm	2730.00 g	19.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.