

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### LED Worklight R-Stand Socket 50W 840

Worklights R-STAND SOCKET (GEN 2)\_copy | Flexibilní, přenosné pracovní svítidlo s výstupy pro napájení



#### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

#### Výhody výrobku

- 2v1, pracovní světlo a vícenásobná zásuvka
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

#### Vlastnosti výrobku

- Opatřeno dvěma výstupy pro napájení, pro výkon až 3 000 W
- Výstup pro napájení chráněný samozavíracím krytem
- Integrovaný přepínač pro řízení osvětlení, výstupy pro napájení jsou neustále napájeny
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- 3m kabel se zástrčkou E/F

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon              | 50,00 W       |
| Jmenovité napětí             | 220...240 V   |
| Síťová frekvence             | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud              | 220,000 mA    |
| Účinník λ                    | > 0,90        |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 %        |
| Třída ochrany                | I             |
| Provozování                  | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok                             | 4500 lm      |
| Světelná účinnost                        | 90 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                   | 4000 K       |
| Barva světla (označení)                  | Studená bílá |
| Index podání barev Ra                    | ≥80          |
| Standardní odchylka sladění barev        | < 6 sdcm     |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG1          |
| Vyzařovací úhel                          | 110 °        |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 270,00 mm |
| Šířka        | 278,00 mm |
| Výška        | 375,00 mm |
| Váha výrobku | 2700,00 g |
| Dálka vodiče | 1500 mm   |

MATERIÁLY A BARVY

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Barva produktu         | Tmavě šedý     |
| Barva těla svítidla    | Tmavě šedý     |
| Výrobní materiál       | Aluminum Steel |
| Výrobní materiál obalu | Sklo           |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg         |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -30...+80 °C                       |
| Typ zapojení                     | Typ zástrčky s ochranným kontaktem |
| Druh ochrany                     | IP44                               |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK06     |
| Stmívatelné                              | Ne       |
| Typ montáže                              | Standing |
| Místo montáže                            | Podlaha  |
| Prostředí aplikace                       | Venkovní |
| Se světelným zdrojem                     | Ano      |
| Replaceable light source                 | Ne       |

Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Standardy                   | CE                  |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul       | Bez možnosti výměny |

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                             |                                       | Název dokumentu              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration LED Worklight |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854572135 | Folding box<br>1                |                                 | 3830.00 g      |           |
| 4099854572142 | Shipping box<br>2               | 572 mm x 300 mm x 405 mm        | 7660.00 g      | 69.50 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.