

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobilní svítidla pro ideální osvětlení objektů videa, snadné připojení k mobilním zařízením



Oblasti použití

- Zasedací a konferenční místnosti
- Kanceláře
- Obytné prostory
- Online schůzky
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Nastavitelná teplota barvy pro širokou škálu použití
- Flexibilní bodová montáž na magnetickou lištu
- Výškově nastavitelné

Vlastnosti výrobku

- Provedení Click-CCT: teplota chromatičnosti nastavitelná ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1100,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Světelná účinnost	49 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcn
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	200 mm
Délka	310,00 mm
Šířka	310,00 mm
Výška	330,00 mm
Váha výrobku	415,00 g

LINEARLED MOBILE
RINGDESKTOP CCTUSB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	CR2032
Jmenovité napětí baterie	3 V

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB
	Právní informace	Safety insert G11221890
	Prohlášení o shodě	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Prohlášení o shodě UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854497612	Folding box 1	40 mm x 250 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm ³
4099854497629	Shipping box 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.