

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobilní stolní svítidla s funkcí souvislého stmívání



Oblasti použití

- Tam, kde je potřeba osvětlení, ale schází zásuvka
- Kdykoli je preferováno bezdrátové řešení
- Tam, kde je potřeba flexibilní osvětlení
- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo
- Spínání a souvislé stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Ohebný krk svítidla pro libovolné směřování zdroje světla

Vlastnosti výrobku

- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Barva světla: teplá bílá
- Plastové pouzdro, krk svítidla ze silikonové pryže
- Výdrž baterie: až 4 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	220 lm
Světelná účinnost	44 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	350,00 mm
Šířka	170,00 mm
Výška	370,00 mm
Váha výrobku	435,00 g



PANAN DISC SINGLE WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------

Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Plastic
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	18650
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	6 h

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

Výbava / příslušenství

– USB kabel, délka: 1 m

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PANAN DISC SINGLE
	Právní informace	Safety insert G11219286
	Prohlášení o shodě	Table lamp PANAN

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854507410	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	800.00 g	11.34 dm ³
4099854507427	Shipping box 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	3200.00 g	50.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.