

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis Flame 5.5W Click CCT IP44 Chrome

Orbis Flame | Nástěnná/stropní svítidla se dvěma nastavitelnými teplotami barev pomocí nástěnného vypínače s třídou ochrany IP44



Oblasti použití

- Vnitřní
- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)
- Koupelny (IP44)

Výhody výrobku

- Stylový a moderní design
- Snadná instalace a použití
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Dlouhá životnost díky technologii LED

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá) nebo 4 000 K (neutrální bílá)
- Verze Click-CCT: teplota barev nastavitelná ve dvou krocích opakovaným přepínáním
- Materiál pouzdra: hliník
- Skleněný difuzor



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	33,000 mA
Náběhový proud	0.033 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	192 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	387
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	242
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	387
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	62 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	350 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	435 lm
Světelná účinnost	64 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1.0
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	100,00 mm
Šířka	130,00 mm
Výška	150,00 mm

Váha výrobku	350,00 g
--------------	----------



ORBIS FLAME 5.5W CLICKCCT
IP44

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Chromová
Barva těla svítidla	Chromová
Výrobní materiál	Kov Sklo
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Během instalace, údržby a snímání krytu musí být svítidlo odpojené od zdroje napájení
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.
- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ORBIS FLAME CLICKCCT IP44
	Prohlášení o shodě	ORBIS FLAME
	Prohlášení o shodě UKCA	ORBIS FLAME

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854276194	Folding box 1	82 mm x 152 mm x 199 mm	465.00 g	2.48 dm ³
4099854276200	Shipping box 4	342 mm x 166 mm x 224 mm	2048.00 g	12.72 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.