

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten svítidlo s integrovaným senzorem pro zapnutí/vypnutí



Oblasti použití

- Kanceláře
- Osvětlení pod skřínkami
- Kuchyně

Výhody výrobku

- Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
- Bezdotykové spínání díky integrovanému senzoru

Vlastnosti výrobku

- Integrované pohybové čidlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	64,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	420 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	17
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	28
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	180 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	573,00 mm
Šířka	28,00 mm
Výška	36,00 mm
Váha výrobku	118,00 g



LED BATTEN SENSOR 60CM 8W
830

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
-------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED BATTEN SENSOR
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED BATTEN SENSOR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532511	Folding box 1	32 mm x 62 mm x 783 mm	236.00 g	1.55 dm³
4099854532528	Shipping box 8	795 mm x 140 mm x 155 mm	2337.00 g	17.25 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.