

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Venkovní oválná nástěnná Endura Style Oval Wall Sensor se senzorem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Garáže
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- K dispozici s teplotou světla 3 000 K nebo 4 000 K
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	7,4 V
Jmenovitý proud	750,000 mA
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	540 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	340,00 mm
Šířka	125,00 mm
Výška	60,00 mm
Váha výrobku	1655,00 g



ENDURA STYLE SOLAR OVAL
WALL SEN

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Detekční úhel senzoru	100 °

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	ICR18650
Jmenovité napětí baterie	7.4 V
Doba nabíjení baterie	6 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Bezpečnostní informace

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE SOLAR OVALS WALL
	Právní informace	Safety insert G11219579
	Prohlášení o shodě	CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Endura Style Solar
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854455711	Folding box 1	80 mm x 360 mm x 140 mm	1908.00 g	4.03 dm ³
4099854455728	Shipping box 4	380 mm x 180 mm x 310 mm	7630.00 g	21.20 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.