



CoreLine Wall-mounted

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru vhodné pro montáže na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem InterAct.

Údaje o produktu

Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Index podání barev (CRI)	>80
Včetně předřadníku	Ano	Barva světelného zdroje	Bílá
Vrstva	Výkon	Typ optiky	Symetrická
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu	Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Záruční lhůta	5 let	Typ All-in	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Hodnocení udržitelnosti	-	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Vstupní napětí	220-240 V
Světelný tok	1 400 4 050 lm	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 3000 4000 K	Náběhový proud	14 A

CoreLine Wall-mounted

Doba náběhového proudu	0,007 ms
Spotřeba energie	29 11 W
Účinek (zlomek)	0.9
Připojení	Dva třípólové zasunovací konektory
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	32
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Celkové harmonické zkreslení	20 %

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Předřadník
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmetakrylát (PMMA)
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková výška	85 mm
Celkový průměr	390 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Montáž	Strop Nástěnné
Celková hmotnost (kus)	1,340 kg

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
--------------------	---------------------------

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%


Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L80

Označení a balení

Objednací název produktu	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Celý název výrobku	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Full EOC	872110330713299
Objednací kód	30713299
Číslo materiálu (12NC)	911401873687
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103307132
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8721103307187

Rozměrové výkresy



CoreLine Wall-mounted

Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

