



CoreLine pro přisazenou montáž gen 4

SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC

CoreLine pro přisazenou montáž gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, CRI≥80, DALI, UGR19

Představujeme Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen4, řadu vysoce kvalitních a inovativních svítidel, která jsou navržena tak, aby poskytovala energeticky účinné osvětlení s dlouhou životností pro domácí i kancelářské prostory. S vyšším světelným tokem až 6800 lm, zlepšeným měrným výkonem až 160 lm/W a delší životností L90@50K h/L80@100K h poskytuje naše řada CoreLine jasné a dlouhotrvající osvětlení. Naše svítidla pro přisazenou montáž jsou ve všech verzích vybavena konektory, balením od samostatné krabice až po verzi 4 v 1 a balením bez použití plastů. Díky tomu se jedná o skutečně ekologické a ekonomické řešení. Naš CoreLine surface-mounted gen4 má stejné zelené konektory jako panel CoreLine a je kompatibilní s konektory Wieland GSTi3 a GST/5. Modernizujte své osvětlení ještě dnes pomocí Philips CoreLine pro přisazenou montáž gen4. Jedná se o vysoce kvalitní a inovativní řešení, díky kterému společnost Philips dostává svému slibu o energeticky účinném osvětlení s dlouhou životností.

Údaje o produktu

Obecné informace		Třída snadnosti servisu	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu	
Včetně předřadníku	Ano	Záruční lhůta	
Vrstva	Výkon	5 let	


CoreLine pro přisazenou montáž gen 4

Hodnocení udržitelnosti	-
Světelně technické	
Světelný tok	3 400 4 300 5 700 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	148 148 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře
Divergence světelného paprsku svítidla	80°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Typ All-in	All-in, Multi Lumen
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Náběhový proud	5,33 A
Doba náběhového proudu	0,04 ms
Spotřeba energie	38,5 23 W
Účinník (zlomek)	0,9
Připojení	Pětipólový zasunovací konektor
Kabel	Kabel bez konektoru, pětipólový
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	46
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Rozhraní řízení	DALI
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Diamant
Celková délka	1 200 mm
Celková šířka	200 mm

Celková výška	53 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	53 x 200 x 1200 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,35 J zesílená]
Montáž	Povrch
Celková hmotnost (kus)	3,590 kg
Certifikace a použití	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	KEMA (Nizozemsko)
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	–10 až +40 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44,0.40)SDCM<3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L90
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L80
Označení a balení	
Objednací název produktu	SMI36V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Celý název výrobku	SMI36V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Full EOC	872016976423199
Objednací kód	76423199
Číslo materiálu (12NC)	911401841887
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169764231
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8720169764514

CoreLine pro přisazenou montáž gen 4

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - null - 911401841887

