



Profilový těsnicí kroužek Kabuflex



Popis výrobku:

Profilový těsnicí kroužek WD je vodotěsné těsnění z EPDM v černé barvě.

Tento profilový těsnicí kroužek WD se používá pro jakoukoli trubku, k vytvoření spojení trubek Kabuflex® těsného proti vniknutí vody.



Zvláštnosti

Spojení trubek Kabuflex s oboustrannou násuvnou spojkou a profilovým těsnicím kroužkem WD je na každé trubce vodotěsné do 0,5 bar.

Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg
199 80 040	40	1	0,001
199 80 050	50	1	0,002
199 80 063	63	1	0,003
199 80 075	75	1	0,010
199 80 090	90	1	0,010
199 80 110	110	1	0,020
199 80 120	120	1	0,020
199 80 125	125	1	0,020
199 80 145	145	1	0,040
199 80 160	160	1	0,050
199 80 175	175	1	0,040

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).



Profilový těsnicí kroužek Kabuflex

Oblast použití

na omítku		Stroje	
pod omítku		Horký asfalt	
na dřevo		do potěru	
do země	•	v montované stavbě	
do betonu		venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	výfukovým plynům, pivu, nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, metanolu
Podmíněně odolný vůči	fotografické vývojce, octu, mléku, kyselině chlorovodíkové
Není odolný vůči	benzínu, naftě, topnému oleji, petroleji, kyselině sírové

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.