



Rozpěrka, 6násobná



Popis výrobku:

6řadá rozpěrka je vyrobena z polyolefinu v černé barvě (RAL 9005).

Tato rozpěrka se používá pro přesné rozteče pokládky při instalaci svazků trubek Kabuflex.



Zvláštnosti

Vzdálenost pokládky mezi rozpěrkami by měla být při instalaci s chráničkami Kabuflex® S cca 1,5 m. Při instalaci s chráničkami Kabuflex® R nebo Kabuflex® R plus je nutno vzdálenost snížit.

Vyr. č.:	Typ	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celková hloubka mm
199 46 050	50	1	STK	0,049	239,0	100,0	14,0
199 46 075	75	1	STK	0,063	317,0	130,0	19,0
199 46 090	90	1	STK	0,100	360,0	148,0	14,0
199 46 110	110	1	STK	0,215	421,0	208,0	30,0
199 46 120*	120	1	STK	0,274	461,0	218,0	32,0
199 46 160	160	1	STK	0,350	661,0	311,0	33,0
199 46 200	200	1	STK	0,980	846,0	347,0	25,0

*vhodná rovněž pro DN 125

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

Rozpěrka, 6násobná

Materiálové vlastnosti			Oblast použití		
Absence halogenů	EN 50642	•	na omítku	Stroje	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2		pod omítku	Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1		na dřevo	do potěru	
Odolnost vůči UV záření	DIN EN ISO 4892-1		do země	• v montované stavbě	
Highspeed			do betonu	venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzínu, benzolu, kyselině dusičné
Není odolný vůči	plynnému suchému chloru, terpentýnu

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

