

Zásuvky vestavné šikmé 10°s mikropínačem /



Microswitch angled panel socket 10°

Ref: 23M230, 23M330, 23M331, 23M233, 23M332, 23M333

Rozměry a konstrukční vlastnosti / References and Dimensions

3P=2P+T
4P=3P+T
5P=3P+T+N

Amp	Poles	Pack unit	3P 4P 5P			3P 4P 5P		
			Poles:	Hour P:		Poles:	Hour P:	
16	3	10	23M230					
	4	10				23M330		
	5	5				23M331		
32	3	4	23M233					
	4	4				23M332		
	5	3				23M333		



Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm ²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	123	139	157	220	239	262

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Technické parametry / Technical Data

Jmenovité napětí / Rated voltage	200...250V 380...415V
Jmenovitý proud / Rated current	16A-32A
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Izolační odpor / Insulating resistance	>10MΩ
Dielektrická pevnost / Dielectric strenght	2,5 kV 60s
Materiál / Material	PA6/ABS
Materiál kontaktů / Contacts	Mosaz / Brass
Mikrospínač / Micro switch	Kontakt NO-NC / Contact NO-NC Délka kabelu / Cable lenght : 50cm
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / 40°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP44-54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podírají živé části / parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

IEC 60309-1; IEC 60309-2; EN 61058-1-1:2016, EN IEC 61058-1:2018

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks/ Minimum quantity order: 1 unit**Código arancelario /** Tariff code: HS 85366990

Balení <i>Packaging</i>	Množství <i>Quantity</i>	Hmotnost netto - brutto <i>Net weight – Gross weight</i>	Kód EAN <i>EAN code</i>
Jedna položka / Single box	1	0,122 kg	8429760829720
Malé balení / <i>Inner Box</i>	10	1,22 kg	18429760829727
Velké balení / <i>Master Box</i>	120	14,64 kg	28429760829724

Instrucciones / Instructions

Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D. 614 / 2001, REBT, atd...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).

- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

Údržba /
Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.