

# Montážní deska z polyesteru / STONE Series - Polyester back plate

Ref: PP-49134

## Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features



### Maximální rozměry / Maximum dimensions (mm)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Výška / Height  | 365 |
| Šířka / Wide    | 255 |
| Hloubka / Depth | 4   |

### Konstrukční vlastnosti / Constructional features

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Použití / Use                              | Venkovní a vnitřní umístění /<br>Indoor and exterior                           |
| Barva / Colour                             | Šedá (RAL 7035) / Grey<br>(RAL7035)                                            |
| Konstrukční materiál /<br>Bracket material | Polyester vyztužený skelnými<br>vláknami /<br>Glass fibre reinforced polyester |
| Povrchová úprava /<br>Surface treatment    | Bez ošetření /<br>Without treatment                                            |

### Technické parametry / Technical Data

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Třída izolace /<br>Insulation class             | Clase II                                                        |
| Izolace / Insulation                            | >15kV por mm                                                    |
| Zkouška žhavou kuličkou /<br>Ball pressure test | + 150°C                                                         |
| Neobsahuje halogeny /<br>Halogen free           | Ano / Yes                                                       |
| Odolnost proti UV záření /<br>UV resistance     | Ano / Yes                                                       |
| Zkouška žhavou smyčkou /<br>Glow wire test      | 960° v souladu s (IEC 62208) /<br>960° according to (IEC 62208) |

## Normy / Regulations

|                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikované normy /<br>Applied Standards   | IEC 62208 ; IEC/EN 61439-1                                                                                                                                                                                                 |
| Uplatněná směrnice /<br>Directive applied | Elektrické rozvaděče (Nízkého napětí).2014/35/UE. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. 2014/30EU<br><i>Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU</i> |
| Certifikáty /<br>Certificates             | Prohlášení o shodě IEC 62208 / <i>Certificate of conformity to IEC 62208 standard</i>                                                                                                                                      |

## Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85381000

| Balení / Packaging            | Množství /<br>Quantity | Hmotnost netto - brutto /<br>Net weight –Grossweight | Rozměry (mm) /<br>Dimensions (mm) | EAN kód / EAN code |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Jedna položka /<br>Single bag | 1 ks                   | 0,650 kg                                             | 255 x 365 x 4 mm                  | 8429760846086      |

## Instrukce / Instructions

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití / Use           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují nařízení (R.D.614/2001, REBT, atd...).</li> <li><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i></li> <li>Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.</li> <li><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></li> </ul> |
| Údržba /<br>Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.</li> <li><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |