



**Codice: YC3000062 - Descrizione: SC30SM-CE25 PNP NO+NC AD3 LC10**



Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tensione di funzionamento:                    | 10 ÷ 55 Vdc                                                   |
| Tipo di uscita:                               | DC PNP                                                        |
| Funzione:                                     | NO+NC                                                         |
| Tipo di rilevamento:                          | Istantaneo                                                    |
| Distanza di intervento (mm):                  | 0 ÷ 25 (regolabile)                                           |
| Isteresi (%):                                 | Funzione della distanza d'intervento                          |
| Frequenza max. di lavoro:                     | 10 Hz                                                         |
| Ripetibilità (%):                             | < 1                                                           |
| Corrente max. di uscita:                      | 300 mA                                                        |
| Assorbimento:                                 | < = 10 mA @ 24Vdc                                             |
| Caduta di tensione:                           | < 1.8 V                                                       |
| Protezione al corto circuito:                 | Presente                                                      |
| Led visualizzatore:                           | Presente                                                      |
| Schermatura:                                  | Parziale                                                      |
| Caratteristiche meccaniche:                   | M30x1.5                                                       |
| Grado di protezione:                          | IP 67                                                         |
| Materiale custodia:                           | Ottone nichelato                                              |
| Tipo di connessione:                          | Cavo 10 m                                                     |
| Tipo di cavo:                                 | 4x0.25 PVC schermato                                          |
| Peso:                                         | 510 g                                                         |
| Limiti di temperatura di funzionamento:       | -25 ÷ +60 °C                                                  |
| Limiti di temperatura di immagazzinamento:    | -25 ÷ +70 °C                                                  |
| Temperatura max. superficiale :               | +85 °C                                                        |
| Dispositivo di limitazione della temperatura: | Intervento a 75°C non ripristinabile                          |
| Tipo atmosfera esplosiva:                     | Miscela Aria/Polvere                                          |
| Categoria apparecchio:                        | 3D                                                            |
| Zona di installazione:                        | Zona 22                                                       |
| Modo di protezione:                           | Protezione con custodia                                       |
| Marcatura:                                    | II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X-25< Ta                            |
| Conformità norme:                             | EN60079-0, EN60079-31, EN61000-6-2, EN61000-6-4 e EN60947-5-2 |



**Codice: YC3000062 - Descrizione: SC30SM-CE25 PNP NO+NC AD3 LC10**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


### CAVO 4 FILI - LOGICA PNP NO+NC




## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### PARZIALMENTE SCHERMATI



Montaggio affiancato




Montaggio sporgente

### VISTA POSTERIORE

Regolazione sensibilità

Led



Cavo / Connettore H

