




- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost světidla: 134 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývody: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 34
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 57
- Hodnota blikání Pst LM: 0,022
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 0,12
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucenčního PMMA
- Digitálně stímatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Novou vzáložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)



Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110016	NAOS 1.5ft 4000/840 DALI M3hAt	4180	3390	25,3	134	4,7	1460	1310

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5 \%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



MONTÁŽNÍ NÁVOD



KATALOGOVÝ LIST



CE



LDT DATA

