


38725 KRD10-2/25/30-A

Proudový chránič, 2P

5905339387257



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 36

Výška [mm]: 81

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 25

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chránič: A

Počet modulů: 2

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitá schopnost zapínání [A]: 10000

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 400

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 218

Gramáž [g]: 243.33

Hmotnost kusu brutto [g] : 236

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 14.5998

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

38725 KRD10-2/25/30-A

Proudový chránič, 2P

Objem kartonu [m³]: 0.023911