


Lineární LED svítidlo

5905339371287



HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux.

Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 850

Šířka [mm]: 43

Výška [mm]: 89

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 42

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel, plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 5050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
1891.5

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Lineární LED svítidlo



Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X60/Y60

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <18

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1140

Gramáž [g]: 1560

Hmotnost kusu brutto [g] : 1566

Délka jednotkového balení [cm]: 88.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6


Hmotnost kartonu [kg]: 1.56

Šířka kartonu [cm]: 11.5

Výška kartonu [cm]: 6

Délka kartonu [cm]: 88.5

Objem kartonu [m³]: 0.006107



37128 HR-LH-WN-W-RM

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37128) HR-LH-WN-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37128) HR-LH-WN-W-RM
Lampy: 1 x HR-LH-WN-W

