


## 24178 KDB-S24PM

Rozvaděč série KDB

5905339241788



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkokartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Barva dveří:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Norma:** PN-EN 62208

**Délka [mm]:** 300

**Šířka [mm]:** 109

**Výška [mm]:** 294

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 63

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Počet modulů:** -

**Teplotní odolnost [°C]:** 650

**Stupeň IK:** 07

**Stupeň krytí IP:** 30

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1140

**Gramáž [g]:** 1544

**Délka jednotkového balení [cm]:** 33


**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 32

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.72

## 24178 KDB-S24PM

Rozvaděč série KDB



Šířka kartonu [cm]: 33.5

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 59.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.065777