

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3^\circ$ Macadam	Ra 80	SMD
		IP 65			IK 08	
[mm] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EMC	PZH	UK CA	



FT1500 55W-840-RYF

		[W]	Tc [K]	TYPE	$^\circ$	[lm]	W	[mm]	$^\circ$ C
FT1500 55W-840-RYF	28659	55	4000	drážkovaný	X115/Y105	8150	148	1480	-25÷35
FT1500 55W-840-INT	28661	55	4000	prizmatický, s úzkým paprskem	X70/Y95	7900	144	1480	-25÷35
FT1500 55W-840-ASY	28662	55	4000	prizmatický, asymetrický	X75/Y95	7900	144	1480	-25÷35
FT1500 55W-840-OPL	28665	55	4000	opálový	X130/Y110	7500	136	1480	-25÷35



FT1500 55W-840-RYF




FT1500 55W-840-INT




FT1500 55W-840-ASY




FT1500 55W-840-OPL




FTI200 55W-840



FTI200 55W-840



FTI200 55W-840



FTI200 55W-840

Dokument vytvořen: 19.07.2025, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

