

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 12V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotlé, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




**LOW
Power**
consumption

12V



 12 DC	 1m = 3		 Ra 80			 COB
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



IP



LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	0,5m = 1,5	0,5m = 144	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	0,5m = 1,5	0,5m = 158	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	0,5m = 1,5	0,5m = 138	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	0,5m = 1,5	0,5m = 150	4000	65	5000	F



LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-NW




LCOB 3W/M 12 IP65-WW




LCOB 3W/M 12 IP65-NW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW

Příslušenství

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 27.08.2025, 09:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com