

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339391711



LED panely BLINGO UHRA jsou moderním světelným zdrojem vytvořeným pro místa, kde je důležitá nejen účinnost, ale především kvalita podání barev. Díky vysokému indexu $Ra > 97$ a vynikajícímu zobrazení červené barvy ($R9 = 92$) je světlo vyzařované těmito svítidly přirozené a příjemné pro zrak. Snížená emise modrého světla podporuje dobrý pocit což činí BLINGO UHRA ideální volbou pro prostory vyžadující přesnost a dlouhodobou práci jako jsou ordinace, salony nebo specializované dílny. Panely mají 5letou zárukou a spolupracují s různými typy napáječů (ON/OFF, 1–10V, DALI), které se **vybírají a prodávají samostatně**.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu (kazetový strop)

Místo použití: uvnitř

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 30

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 600/850/1100

Účinnost: 0.92

Maximální výkon [W]: max 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 97

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe



Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1460

Gramáž [g]: 1942

Hmotnost kusu brutto [g] : 1766

Délka jednotkového balení [cm]: 120

Šířka jednotkového balení [cm]: 33

Výška jednotkového balení [cm]: 3.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.71

Šířka kartonu [cm]: 19.5


Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 122

Objem kartonu [m³]: 0.076128

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX



39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

