

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikropřizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR > 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: železo



220-240 AC	50	≥50000	50000	≤6x Macadam	Ra 90	SMD
		IP 20		5÷25		
0,5m						





BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bílá	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bílá	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
32	3000	3670
31	4200	3990
32	6500	3880
36	3000	4120
35	4200	4490
36	6500	4340
40	3000	4460
39	4200	4900
40	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
32	3000	3300
31	4200	3580
32	6500	3490
36	3000	3700
35	4200	4050
36	6500	3920
40	3000	3990
39	4200	4370
40	6500	4210

Dokument vytvořen: 02.09.2025, 12:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

