

Kanlux

Kanlux LCOB 14W/M 24 V

LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (320 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev (CRI ≥ 90). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásků Kanlux LCOB.



- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V



 24 DC	 lm = 14	 III	 ellipse ≤ 60 Macadam	 Ra 90	 Hg	 house
 COB	 ≥30000	 50000	 wavy line	 0,1m	 5÷25	 360° Φuse
 CE	 EAC	 UK CA	 recycling			



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	65	5000	F



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



LCOB 14W/M 24 IP00-NW



LCOB 14W/M 24 IP00-CW




LCOB 14W/M 24 IP65-WW




LCOB 14W/M 24 IP65-NW



LCOB 14W/M 24 IP65-CW



LCOB 14W/M 24 IP00



LCOB 14W/M 24 IP65

Příslušenství

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)



Dokument vytvořen: 01.10.2025, 17:23

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com