


39181 REFAZI EL 6W-F-GR

Fasádní svítidlo

5905339391810



Kanlux REFAZI jsou moderní fasádní svítidla, která spojují jednoduchou formu s působivým osvětlením. Jsou dostupná ve dvou variantách – plochá, vyzařující světlo ze čtyř stran, a půlkruhová, svítící nahoru–dolů s dodatečným akcentem vpředu. Neutrální barva světla 4000K podtrhuje tvar budovy a krytí IP54 zaručuje odolnost vůči venkovním podmínkám. Svítidla jsou k dispozici ve třech barvách – bílé, černé a grafitové – představují estetický a funkční doplněk moderních fasád za atraktivní cenu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Směr svícení svítidla: nahoru, dolů, vlevo, vpravo

Šířka [mm]: 120

Výška [mm]: 120

Hloubka [mm]: 50

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: PC

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 180

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥12500

Světelná účinnost [lm/W]: 30

39181 REFAZI EL 6W-F-GR

Fasádní svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -15÷35

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 54

Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 216

Gramáž [g]: 272.8

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 12.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.64

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 27

Délka kartonu [cm]: 64

Objem kartonu [m³]: 0.05184

