

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Vestavný LED panel

8595665311766



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 30

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4320

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Úhel svícení [°]: 110


Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Vestavný LED panel



Průřez kabelu [mm²]: 0,75

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1060

Gramáž [g]: 1199

Délka jednotkového balení [cm]: 59.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 59.5

Výška jednotkového balení [cm]: 4

Hmotnost kartonu [kg]: 11.99

Šířka kartonu [cm]: 37

Výška kartonu [cm]: 61

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.136549