



ADRIA P3 HP

LED-5L08E850Z11/096/a2 NK3H C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P3 HP

Kód produktu: ADR62986

Typ: LED-5L08E850Z11/096/a2 NK3H C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	52 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	19 ks
Počet svítidel na jistič C16A	30 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	7300 lm
Světelný tok zdroje	8290 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	140 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728170585
Hmotnost NTTO	6.05 Kg
Hmotnost BTTO	7.15 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

