



SAGITA V2

LED-1L16EMP700KNV83/PC53 NK3H HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

SAGITA V2

Kód produktu: SAG68793

Typ: LED-1L16EMP700KNV83/PC53 NK3H HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	78 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3430 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728186326
Hmotnost NTT0	2.65 Kg
Hmotnost BTTO	3.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.05 m ³
Balení 1 šířka	0.45 m
Balení 1 délka	0.45 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

