



DELIA C2

LED-1L16E500KN83/PC23C NK3H HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C2

Kód produktu: DEL70038

Typ: LED-1L16E500KN83/PC23C NK3H HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	3x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2150 lm
Světelný tok zdroje	3910 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	89 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Logistické

EAN	8591728174132
Hmotnost NTT0	1.8 Kg
Hmotnost BTTO	2.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

