



JENA 1

LED-NZ3HU8/036 4K#

WWW.OSMONT.CZ

JENA 1

Kód produktu: JEN59237

Typ: LED-NZ3HU8/036 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.




Technické

Typy svítidel	Nouzové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	240 mm
Délka	120 mm
Výška	95 mm
Montážní otvor	4x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	1,5 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	30 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	80 ks
Počet svítidel na jistič C16A	115 ks



Světelné

Světelný tok svítidla	110 lm
Světelný tok zdroje	200 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728188856
Hmotnost NTT0	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.15 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

